

## arclite

28002497

28002497

GTIN: 9006210674858

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LC 42W 700/900/1050mA flexC SR ADV 28002497



## **ARTIKELDETAILS**

Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 700, 900 und 1.050 mA, Max. Ausgangsleistung 42 W, Bis zu 88 % Effizienz, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20, Eingangsklemmen: 0° Schraubklemmen, Ausgangsklemmen: 45° Steckklemmen, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Leerlaufschutz, Übertemperaturschutz, Schutz gegen Burst-Spannungen 1 kV, Schutz gegen Burst-Spannungen 1 kV (zwischen L und N), Schutz gegen Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde), Für Spotlight und Downlight bei Handels-und Gastronomie-Anwendungen, Für Panel- und Flächenbeleuchtung bei Büro- und Bildungs-Anwendungen

## **EIGENSCHAFTEN**

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht 0,18 kg



## MERKMALE

| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
|---|------------------------------|
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Ja                           |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsstrom                             | 700 - 1.050 mA               |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein                         |
| Ausgangsleistung                          | 36,400 - 42,000 W            |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                           |
| Länge                                     | 159 mm                       |
| Breite                                    | 82,00 mm                     |
| Höhe                                      | 34,00 mm                     |
| IMPORT/EXPORT                             |                              |
| Herkunftsland                             | Serbien (RS)                 |
| Statistische Warennummer                  | Gleichrichter (85044083)     |
| SONSTIGES                                 |                              |
| REACH Indicator                           | Ja                           |
|   |                              |