



arclite

**AC81760.00.92**

topCENTURY 315

GTIN: 4062029194579

topCENTURY 315 - Aufbauleuchten starr weiss 13W 65° 4000K CRI80 AC81760.00.92

## ARTIKELDETAILS

Technische LED Deckenaufbauleuchte für höhere Deckenhöhen im Innen- und Außenbereich. Stranggepresstes Aluminium-Gehäuse, RAL pulverbeschichtet. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium eloxiert. Bajonettvorrichtung zur Verbindung mit Deckenarmatur. Aluminium-Reflektor mit geringer Blendwirkung. Klares Schutzglas in Blendring integriert. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. Netto 1890lm

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 4,9 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                             |
| Dimmung DALI-2                                                                     | Nein                           |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                           |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | nein                           |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                       | Nein                           |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                    | Nein                           |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                        | Nein                           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                      | Nein                           |
| Gehäusefarbe                                                                       | weiß                           |
| Max. Systemleistung                                                                | 13,00 W                        |
| Farbtemperatur                                                                     | 4.000,00 K                     |
| Ausstrahlungswinkel                                                                | 41-80° - breitstrahlend        |

|                                                                            |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Schutzart (IP)                                                             | IP65                             |
| Ohne Dimmfunktion                                                          | Ja                               |
| Höhe/Tiefe                                                                 | 250,00 mm                        |
| Außendurchmesser                                                           | 230 mm                           |
| Oberflächenschutz Gehäuse                                                  | pulverbeschichtet                |
| Werkstoff des Gehäuses                                                     | Aluminium                        |
| Werkstoff der Abdeckung                                                    | Glas transparent                 |
| Ausführung des Rasters                                                     | ohne                             |
| Spannungsart                                                               | AC                               |
| Nennspannung                                                               | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                                                              | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Lichtverteiler                                                             | Reflektor                        |
| Lichtverteilung                                                            | symmetrisch                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                            | SDCM3                            |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                    | 80-89                            |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                                | I                                |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                       | ohne                             |
| Leuchtenlichtausbeute                                                      | 145 lm/W                         |
| Lichtfarbe                                                                 | weiß                             |
| Leuchtmittel                                                               | LED austauschbar                 |
| Art der Verdrahtung                                                        | Abschluss                        |
| Polzahl                                                                    | 3                                |
| Anschlussart                                                               | Steckklemme                      |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                                  | RG1                              |
| Geeignet für Wandmontage                                                   | Ja                               |
| Kompatibel mit Casambi                                                     | Nein                             |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90<br>(bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein                             |
| Geeignet für Deckenmontage                                                 | Ja                               |
| Geeignet für Aufbaumontage                                                 | Ja                               |

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mit Leuchtmittel         | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Betriebsgerät        | Ja                                                                                                                                                        |
| IMPORT/EXPORT            |                                                                                                                                                           |
| Herkunftsland            | Deutschland (DE)                                                                                                                                          |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| SONSTIGES                |                                                                                                                                                           |
| REACH Indicator          | Ja                                                                                                                                                        |