



arclite

# 0N2703MWWP11

Pointer 40 (Gen2)

GTIN: 8716197307304

Pointer 40 (Gen2) - Runde Einbauleuchten starr weiss 6W 35° 3000K CRI85 847-0N2703MWWP11

## ARTIKELDETAILS

LED Einbauleuchte für dekorative Beleuchtung. Blendfreie Ausleuchtung, keine Lichtflecken durch 8 mm Linsentechnologie von Bartenbach. Gehäuse aus Druckguss-Aluminium, mit CS Federn. Farbtoleranz 3 SDCM. UGR < 19. Lichtstromrückgang L90/B10 nach mehr als 60.000h bei ta 25°C. Schutzart IP44 für geschlossene Deckensysteme. 7 Jahre Garantie. Betriebsgerät 500mA separat bestellen.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|       |     |
|-------|-----|
| Serie | ILL |
|-------|-----|

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,165 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                   | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage                                                        | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2                                                                  | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 70 %                                    |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 50 %                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                                    |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | nein                                    |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                                    |
| Einbaudurchmesser                                                               | 40 mm                                   |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                   | Nein                                    |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | Nein                                    |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                 | Nein                                    |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | Nein                                    |

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Traversenmontage           | Nein                             |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage       | Nein                             |
| Geeignet für Stromschienenmontage       | Nein                             |
| Geeignet für Klemmmontage               | Nein                             |
| Geeignet für Seilsystem                 | Nein                             |
| Verstellbarkeit                         | nicht verstellbar                |
| Leuchtmittel                            | LED austauschbar                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen    | 1                                |
| Fassung                                 | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses                  | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz                       | pulverbeschichtet                |
| Gehäusefarbe                            | weiß                             |
| Werkstoff der Abdeckung                 | Kunststoff transparent           |
| Oberfläche gebürstet                    | Nein                             |
| Spannungsart                            | AC                               |
| Betriebsgerät                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                       | Ja                               |
| Reflektor                               | ohne                             |
| Lichtverteiler                          | Fokuslinse                       |
| Lichtverteilung                         | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                     | 21-40° - mediumstrahlend         |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 60.000 h                         |
| Schutzart (IP)                          | IP20                             |
| Schlagfestigkeit                        | IK10                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140             | II                               |
| Max. Systemleistung                     | 6,00 W                           |
| Lichtfarbe                              | weiß                             |
| Farbtemperatur                          | 3.000,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI                 | 80-89                            |
| Lichtstrom                              | 380,00 lm                        |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Leistungsfaktor                                                     | 0,72               |
| Außendurchmesser                                                    | 47 mm              |
| Einbauhöhe/-tiefe                                                   | 78 mm              |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss          |
| Polzahl                                                             | 2                  |
| Anschlussart                                                        | Steckklemme        |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 63 lm/W            |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne               |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1                |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3              |
| Blendbegrenzung (UGR)                                               | 8                  |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Geeignet für Einbaumontage                                          | Ja                 |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja                 |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                      | Ja                 |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Niederlande (NL)                                                                                                                                          |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|