



arclite

# 28000728

28000728

GTIN: 9006210529400

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LMI 48V 350-700mA 20-42V FO 28000728

## ARTIKELDETAILS

Dimmbar über Potentiometer, Bis zu 93 % Effizienz, Ausgangsspannung 20 – 42 V, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 und 700 mA via Dip-switch, Ausgangsstromtoleranz  $\pm$  8 %, Max. tc-Punkt Temperatur 120 °C, 5 Jahre Garantie, PCB für Einbau-Applikation, Geeignet für Schutzklasse III-Anwendungen, Klemmen: 0° Steckklemmen, Externes Potentiometer kann über Klemme verbunden werden, Einstellbarer Ausgangsstrom, Schutzfunktionen (Kurzschluss, Leerlauf), Anwendungsorientiertes Betriebsfenster, Kleine Abmessungen für Miniaturisierung von Leuchten

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,013 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Nein                         |
| Gehäuse                                   | ohne (Platinenmontage)       |
| Geeignet für Konstantstrom                | Nein                         |
| Geeignet für Konstantspannung             | Ja                           |
| Ausgangsstrom                             | 350 - 700 mA                 |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein                         |
| Ausgangsleistung                          | 14,700 - 29,400 W            |
| Länge                                     | 49 mm                        |
| Breite                                    | 24,00 mm                     |
| Höhe                                      | 12,00 mm                     |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | Ja                           |

28000728

IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Österreich (AT)                                                                                       |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation<br>mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85<br>043180) |

SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|