



arclite

28001252

28001252

GTIN: 9006210570457

TRIDONIC Widerstand I-SELECT 2 PLUG 475MA BL 28001252

ARTIKELDETAILS

Vorgefertigter Widerstand für Stromeinstellung, Kompatibel mit LED-Treiber mit I-select 2 Interface; nicht kompatibel mit I-SELECT (Generation 1), Widerstand ist basisisoliert, Widerstandsleistung 0, 25 W, Stromtoleranz $\pm 2\%$ zusätzlich zur Ausgangsstromtoleranz, Kompatibel mit LED-Treiber der Serien PRE und EXC, $R [k\Omega] = 5 V / I_{out} [mA] \times 1000$, Verwendung von E96 Widerständen, Widerstandstoleranz 1% ; Leistung 0.1 W; Basisisolierung erforderlich, Wird ein Widerstandswert außerhalb des spezifizierten Bereiches verwendet, so wird automatisch der Minimal-Strom (bei zu großem Widerstandswert) bzw. der Maximum-Strom (bei zu kleinem Widerstandswert) eingestellt

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,001 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Zubehör/Ersatzteile für LED-Betriebsgeräte und -module (EC002955)
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Ja
Ersatzteil	Nein

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Thailand (TH)
Statistische Warennummer	Waren aus Kunststoffen und Waren aus anderen Stoffen der Positionen 3901 bis 3914, anderweit weder genannt noch inbegriffen (ausg. Gesichtsschutzschirme /Visiere) (39269097)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----