



arclite

# 28001571

28001571

GTIN: 9006210594354

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom 220-240VAC 1100-2100mA 59,4-100W one4all  
28001571

## ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, Dimmbar mit DALI, DSI, switch DIM, corridor FUNCTION, ready2mains Gateway, Leistung 59, 4 - 100 W, Dimmbereich 15 – 100 % (Lastabhängig), Ausgangsstrom 1.100 – 2.100 mA mit ready2mains Programmer oder I-SELECT 2 Plugs, Bis zu 81 % Effizienz, bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Gehäuse Polycarbonat weiss, IP20, Zugentlastung (Durchgangsverdrahtung möglich), Steckklemmen, Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (ready2mains, I-SELECT 2), Schutz bei Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannung, Für Sicherheitsbeleuchtung gemäss EN 50172, bis 2, 5 mm<sup>2</sup> Kabel, Anwendungsorientiertes Betriebsfenster, Werkzeuglose Montage.

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,378 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Nein                         |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsspannung                          | 20 - 54 V                    |
| Ausgangsstrom                             | 1.100 - 2.100 mA             |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 59,400 - 100,000 W           |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | III                          |
| Länge                                     | 235 mm                       |
| Breite                                    | 100,00 mm                    |
| Höhe                                      | 31,00 mm                     |
| Dimmung DALI                              | Ja                           |
| Dimmung DSI                               | Ja                           |
| Dimmung programmierbar                    | Ja                           |
| Dimmung Touch and Dim                     | Ja                           |
| Dimmung mit Push-button                   | Ja                           |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Österreich (AT)                                                                                       |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation<br>mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85<br>043180) |

**28001571**

SONSTIGES

---

REACH Indicator

Ja