



arclite

28003310

28003310

GTIN: 9006210734873

TRIDONIC Lichtsensor für Straßenbeleuchtung PCell SSI 31 PC DA2 SA 28003310

ARTIKELDETAILS

Überwachung des Umgebungslichts für eigenständige und vernetzte Anwendungen, Bereit für Zhaga Buch 18 Ed. 2 Anschlussbuchse für einfache und flexible Montage an der Leuchte, Ermöglicht genaue Lichtmessungen zwischen 0, 2 und 20.000 Lux, Konzipiert für die Montage auf der Ober- oder Unterseite der Leuchte, 5 Jahre Garantie (bis zu 8 Jahre Garantie in Kombination mit Tridonic LED-Treiber PRE3), Lebensdauer bis zu 100.000 h bei $t_c = 60^\circ\text{C}$, Gehäuse: Kunststoff, grau, Linse: Kunststoff, rauchgrau, Schutzart bis zu IP66, Stoßfestigkeitsgrad = IK09, Innovativ: Entwickelt für Outdoor PRE3 D4i LED-Treiber von Tridonic, einfache Inbetriebnahme für Standalone-Anwendungen über sensorMODE, Plug & Play-Schnittstelle, Flexibel: Rüsten Sie Ihre D4i-Leuchte so auf, dass sie nach dem Umgebungslichtwert ein- und ausgeschaltet wird oder lassen Sie die chronoSTEP3-Profile aktivieren, Zuverlässig: Für höchste Outdoor-Anforderungen getestet, Ideal für Standalone-Straßenlampenanwendungen in Kombination mit Tridonic Outdoor PRE3 D4i LED-Treibern mit sensorMODE. Ermöglicht innovative u. problemlose Außenbeleuchtungsanwendungen, die die Lichtverschmutzung reduzieren u. gleichzeitig Energie sparen

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,025 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtregelsystemkomponente (EC000533)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	Lichtsensord
Höhe	48,00 mm
Mit Montageplatte	Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee	Nein

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Slowakei (SK)
Statistische Warennummer	Instrumente, Apparate, Geräte und Maschinen zum Messen oder Prüfen, in Kapitel 90 anderweit weder genannt noch inbegriffen (90318080)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----