

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Für Leuchten der Schutzklasse I, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 75 – 400 mA mit NFC, Max. Ausgangsleistung 40 W, Bis zu 94 % Effizienz, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, „Low profile“-Metallgehäuse mit weißem Oberteil, Nur 16 mm Gehäusehöhe, Schutzart IP20, Nahfeld-Kommunikation (NFC), Klemmen: 0° Steckklemmen, Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC), Constant Light Output Funktion (eCLO), Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf), Intelligent Voltage Guard (Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung), Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172, Flexible Konfiguration über companionSUITE, Unterstützt NFC Mehrfachprogrammierung (ganze Kartoneinheit), Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität, Hohe Energieeinsparungen durch hohe Effizienz, Lebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie, Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Ausgangsspannung	0 V
Ausgangsstrom	75 - 400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	16,500 - 40,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	280 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	16,00 mm

28003876

IMPORT/EXPORT

Statistische Warennummer

Gleichrichter (85044083)

SONSTIGES

REACH Indicator

Ja