

## PRODUKTDATENBLATT QTz8 2X18

QUICKTRONIC® QTz8 | EVG für T8/26 mm Stablichtstofflampen



### Anwendungsgebiete

- Öffentliche Gebäude
- Sporthallen
- Lichtbänder
- Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I

### Produktvorteile

- Kompaktes Gehäuse
- Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel

### Produkteigenschaften

- Versorgungsspannung: 220...240 V
- Netzspannung: 198...264 V
- Netzfrequenz: 50 Hz | 60 Hz
- Energie-Effizienz-Index EEI: A2
- Anzahl der Lampen-Schaltzyklen: bis zu 3.500

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Nennleistung     | 38,00 W     |
| Nennspannung     | 220...240 V |
| Netzfrequenz     | 50...60 Hz  |
| Betriebsfrequenz | 30...45 kHz |

### Maße & Gewicht

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Länge                | 150,00 mm |
| Lochmaßabstand Länge | 140,0 mm  |
| Breite               | 40,00 mm  |
| Höhe                 | 28,00 mm  |
| Produktgewicht       | 90,00 g   |

### Farben & Materialien

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gehäuse         | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich              | -15...+50 °C           |
| Max. Gehäusetemperatur im Fehlerfall    | 110 °C                 |
| Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb | 5...85 % <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> max. 56 d/y bei 85%

### Lebensdauer

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| EVG Lebensdauer | 30000 h <sup>1)</sup> |
|-----------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> Bei max. T<sub>c</sub> / 10% Ausfallrate

### Einsatzmöglichkeiten

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Dimmbar                                | Nein          |
| Maximale Leitungslänge EVG/Lampe REM   | 2.0 m / 1.0 m |
| Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse | I             |

### Zertifikate & Standards

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Prüfzeichen - Zulassung | CE / CQC |
|-------------------------|----------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Schutzklasse                 | I    |
| Schutzart                    | IP20 |
| Energieeffizienzklasse       | A3   |
| EEL – Energieeffizienzklasse | A2   |

LOGISTISCHE DATEN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -40...+85 °C |
|------------------------|--------------|

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                       | Name des Dokuments   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Konformitätserklärung | 504183_DoC QTz8      |
|  | Zertifikate           | 554891_EAC PT family |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen  |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 4008321863300 | Unverpackt<br>1                        |                                     | 105.00 g      |          |
| 4008321863317 | Versandschachtel<br>20                 | 177 mm x 166 mm x 180 mm            | 2283.00 g     | 5.29 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.