PRODUKTDATENBLATT
LUXeye Sense CM KIT

LUXeye® Sense CM KIT | Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Büroräume
- Besprechungsräume
- Schulungsräume
- Korridore

Produktvorteile

- Ermöglicht Deckenaufbau Montage für LUXeye Sense Produkte

Produkteigenschaften

- Deckeneinbauadapter

© 2025, Produkte der OSRAM GmbH, vertrieben durch die LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Lochmaßabstand Länge	75,0 mm
Breite	95.2 mm
Höhe	50.0 mm
Durchmesser	95,0 mm
Produktgewicht	50,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Deckenaufbau

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Geeignet für LUXeye Sense DALI BT und LUXeye Sense 10A BT

DOWNLOADS

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899988729	Tasche 1	200 mm x 300 mm x 1 mm	55.00 g	0.06 dm^3
4052899988736	Versandschachtel 24	300 mm x 200 mm x 200 mm	1491.00 g	12.00 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

© 2025, Produkte der OSRAM GmbH, vertrieben durch die LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2025, Produkte der OSRAM GmbH, vertrieben durch die LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.