

# PRODUKTDATENBLATT

## SENSOR CEILING 360DEG IP44 WT

SENSOR CEILING IP44 | Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Deckenmontage



---

### Anwendungsgebiete

- Innenbereich
- Treppenhäuser
- Keller
- Toiletten

---

### Produktvorteile

- Sensor für hohe Energieeinsparung
- Kompaktes Design

---

### Produkteigenschaften

- 2 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, Einschalten bei Bewegung)
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: II




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz  |
| Schutzklasse | II          |

Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Durchmesser    | 92,0 mm  |
| Höhe           | 50,00 mm |
| Produktgewicht | 117,00 g |



Materialien & Farben

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                | Weiß              |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg            |

Anwendung & Installation

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C           |
| Lagertemperaturbereich     | -25...+70 °C           |
| Anschlussart               | Schraubklemme, 3-polig |
| Schutzart                  | IP44                   |
| Dimmbar                    | Nein                   |
| Montageart                 | Oberfläche             |
| Montageort                 | Decke                  |

Lebensdauer



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Sensor

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Art des Sensors                          | Licht / Bewegung      |
| Sensortechnik                            | Passiv-Infrarot (PIR) |
| Erfassungswinkel des Sensors             | 360 °                 |
| Sensor-gesteuerte Schaltzeit             | 2 s...15 min          |
| Erfassungsbereich des Bewegungssensors   | 6 m                   |
| Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors | 1...1000 lx           |

Zertifikate & Standards

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                           |                                           | Name des Dokuments           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | ENSOR CEILING 360DEG IP44 WT |
|  | Konformitätserklärung                     | SENSOR CEILING WALL          |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen  |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 4058075244719 | Faltschachtel<br>1                     | 100 mm x 100 mm x 74 mm             | 148.00 g      | 0.74 dm³ |
| 4058075244726 | Versandschachtel<br>8                  | 210 mm x 210 mm x 164 mm            | 1231.00 g     | 7.23 dm³ |



Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

