


PRODUKTDATENBLATT

LS AY -PF01/UW/22X6/10/1

Flat Profiles for LED Strips | Flache Profile für LED-Bänder



Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

- Flache Bauhöhe
- Schnelle und einfache Montage

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	1000 mm
Breite	22.0 mm
Höhe	6.0 mm
Produktgewicht	80,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-15...+45 °C
Betriebstemperaturbereich	-15...+45 °C

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Kann mit SUPERIOR UNPROTECTED Strips ohne Verbindern verwendet werden / Kann nicht mit SUPERIOR PROTECTED Strips verwendet werden / Kann mit PERFORMANCE UNPROTECTED Strips ohne Verbindern verwendet werden / Kann nicht mit PERFORMANCE PROTECTED Strips verwendet werden / Kann mit VALUE UNPROTECTED Strips verwendet werden / Kann nicht mit VALUE PROTECTED Strips verwendet werden
-----------------------	---

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-35...+85 °C
------------------------	--------------

Optionales Zubehör

Produktbild	Produktname	EAN
	LS AY -PF01/MB	4058075276710
	LS AY -PC/P02/C/1	4058075402225
	LS AY -PF01/EC/H	4058075277540
	LS AY -PF01/EC	4058075277519

Produktbild	Produktname	EAN
	LS AY -PC/P02/D/1	4058075305762

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Konformitätserklärung	LS AY PM_PF_PW_PC

VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075278196	Tasche 1	1,200 mm x 50 mm x 5 mm	81.00 g	0.30 dm³
4058075278202	Bündel 10	500 mm x 55 mm x 50 mm	812.00 g	1.38 dm³
4058075278219	Versandschachtel 50	1,030 mm x 140 mm x 100 mm	4449.00 g	14.42 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.