

# PRODUKTDATENBLATT

## LC RF REMOTE TW

LC RF REMOTE TW | Fernbedienungen mit Hochfrequenz-Technologie



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Architekturbeleuchtung
- Dynamische Effekte in Zonen mit Publikumsverkehr
- Voutenbeleuchtung
- Hotels
- Büros
- Wohnräume

### Produktvorteile

- Farbtemperaturwechsel über Touch-Wheel
- Dimmung der eingestellten Lichtfarbe
- Steuerung von bis zu 4 Zonen
- Seperate Ansteuerung von Kaltweiß bis hin zu Warmweiß
- Inklusive Wandhalterung, Batterie (CR2032) und Zubehör

### Produkteigenschaften


- Funkhandsender für die Ansteuerung Tunable White LED Modulen
- Betriebsspannung 3 V - Batterie CR2032
- Ausgangssignal: 2.4 GHz

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|                  |         |
|------------------|---------|
| Nennleistung     | 0,15 W  |
| Nennspannung     | 3 V     |
| Stromart         | DC      |
| Netzfrequenz     | 0 Hz    |
| Betriebsfrequenz | 2.4 GHz |

Maße & Gewicht



|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 107,00 mm |
| Breite         | 58.50 mm  |
| Höhe           | 9.00 mm   |
| Produktgewicht | 60,00 g   |

Farben & Materialien

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -30...+55 °C |
|----------------------------|--------------|

Einsatzmöglichkeiten

|                      |      |
|----------------------|------|
| Dimmbar              | Nein |
| Übertemperaturschutz | Nein |
| Senderreichweite     | 30 m |

Zertifikate & Standards

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Prüfzeichen - Zulassung | CE / EMC / LVD                                                      |
| Normen                  | Gemäß EN 300328 / Gemäß EN 301489 / Gemäß EN 60950 / Gemäß EN 62479 |
| Schutzklasse            | III                                                                 |

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP20 |
|-----------|------|

LOGISTISCHE DATEN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -30...+55 °C |
|------------------------|--------------|

Sicherheitshinweise

– Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                                           | Name des Dokuments    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | LC RF REMOTE TW       |
|  | Rechtliche Hinweise                       | LC RF Legal Insert    |
|  | Konformitätserklärung                     | LC RF REMOTE RGBW, TW |

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen  |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 4058075435926 | Faltschachtel<br>1                     | 114 mm x 65 mm x 20 mm              | 72.00 g       | 0.15 dm³ |
| 4058075435933 | Versandschachtel<br>10                 | 140 mm x 113 mm x 125 mm            | 690.00 g      | 1.98 dm³ |
| 4058075509825 | Versandschachtel<br>120                |                                     |               |          |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.