

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA Classic Calice Wall E27

ENDURA CLASSIC CALICE | Edelstahlleuchte mit Glasdiffusor



### Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

### Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Einfache und schnelle Installation

### Produkteigenschaften

- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Gehäuse aus Edelstahl
- Schutzart: IP44



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennspannung                  | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz   |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,50       |
| Schutzklasse                  | I            |
| Betriebsart                   | Netzspannung |

Photometrische Daten

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdc <sub>m</sub> |
|--------------------------------------|----------------------|

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 161,00 mm |
| Breite         | 120,00 mm |
| Höhe           | 290,00 mm |
| Produktgewicht | 900,00 g  |



ENDURA CLASSIC CALICE WALL  
E27 SI

Materialien & Farben

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Produktfarbe                | Stahl     |
| Gehäusefarbe                | Stahl     |
| Gehäusematerial             | Edelstahl |
| Material Abdeckung          | Glas      |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg    |

Anwendung & Installation

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Anschlussart       | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart          | IP44                                |
| Dimmbar            | Nein                                |
| Montageart         | Anbau                               |
| Montageort         | Wand                                |
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen                    |
| Mit Leuchtmittel   | Nein                                |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Normen                                                   | CE / EAC / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein            |

### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 60 W |
| BEG förderfähig       | Nein                          |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

### Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | ENDURA CLASSIC CALICE             |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Legal insert I-Outdoor            |
|  | Konformitätserklärung                     | ENDURA CLASSIC CALICE WALL E27 ST |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | Fixed LUM without EMC             |

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075477957 | Faltschachtel<br>1                     | 202 mm x 162 mm x 334 mm            | 1055.00 g     | 10.93 dm <sup>3</sup> |
| 4058075477964 | Versandschachtel<br>4                  | 420 mm x 350 mm x 340 mm            | 4997.00 g     | 49.98 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.