

## PRODUKTDATENBLATT DIM MCU G2

DIM MCU | Lichtmanagementsysteme



---

### Anwendungsgebiete

- Besprechungsräume
- Restaurants
- Shopbeleuchtung

---

### Produktvorteile

- Intuitives manuelles Dimmen und Schalten
- Individuelle Einstellung der minimalen Helligkeitsstufe

---

### Produkteigenschaften


- Schaltkontaktbelastung: 250 V/6 A (10 1-lampige oder 5 2-lampige dimmbare EVG)
- Abdeckung und Drehknopf in cremeweiß

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 230 V    |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Maße & Gewicht



|                      |          |
|----------------------|----------|
| Länge                | 71,00 mm |
| Lochmaßabstand Länge | 60,0 mm  |
| Breite               | 71.00 mm |
| Höhe                 | 40.00 mm |
| Produktgewicht       | 88,00 g  |

Farben & Materialien

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+50 °C |
|----------------------------|--------------|

Einsatzmöglichkeiten

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Dimmbar           | Ja                          |
| DIM-Schnittstelle | 1...10 V                    |
| Montageart        | Integriert in Unterputzdose |

Zertifikate & Standards

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Prüfzeichen - Zulassung | CE / EAC / UKCA |
| Schutzklasse            | II              |
| Schutzart               | IP20            |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Energieeffizienzklasse | A1 |
|------------------------|----|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für bis zu 50 elektronische Vorschaltgeräte (externer Lastkontakt erforderlich)
- Flexible Erweiterung über externen Lastkontakt und über Signalverstärker DIM SA
- Abdeckung und Drehknopf im Lieferumfang

## DOWNLOADS

|                                                                                  | Dokumente und Zertifikate                 | Name des Dokuments     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | 22010927 DIM MCU G2    |
|  | Konformitätserklärung                     | DIM MCU DALI MCU TW    |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | DIM MCU DALI MCU TW G2 |

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4062172224642 | Faltschachtel<br>1                     | 85 mm x 85 mm x 65 mm               | 133.00 g      | 0.47 dm <sup>3</sup>  |
| 4062172224659 | Versandschachtel<br>48                 | 362 mm x 270 mm x 288 mm            | 6820.00 g     | 28.15 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.