



arclite

# 87500605

87500605

GTIN: 9006210636481

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom 20-240VAC 700/1050mA 30/44W dimmbar 87500605

## ARTIKELDETAILS

Dimmbarer Konstantstrom LED-Treiber (SELV), Zugentlastung, Ausgangsstrom 700 oder 1.050 mA, Max. Leistung 44 W, Bis zu 87 % Effizienz, Dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, Dimmbereich 5 – 100 % (abhängig vom Dimmer), bis zu 50.000 h, Für Leuchten Schutzklasse I + II, Für Leuchten mit M + MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, IP20, 0° Schraubklemmen, Schutz gegen Überlast, Kurzschluss, Leerlauf, Übertemperatur, Burst-Spannungen 1 kV, Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N), Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde)

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,175 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Nein                         |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsspannung                          | 28 - 42 V                    |
| Ausgangsstrom                             | 700 - 1.050 mA               |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein                         |
| Ausgangsleistung                          | 30,000 - 44,000 W            |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | III                          |
| Länge                                     | 130 mm                       |
| Breite                                    | 68,00 mm                     |
| Höhe                                      | 31,00 mm                     |
| Dimmung Phasenabschnitt                   | Ja                           |
| Dimmung Phasenanschnitt                   | Ja                           |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                            |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation<br>mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85<br>043180) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

87500605