



arclite

# 87500790

87500790

GTIN: 9006210686264

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LC 40/500-1050/42 flexC T-W ADV 87500790

## ARTIKELDETAILS

Konstantstrom- / Stromschienen-LED-Treiber, Optionales Zubehör ACU ALU NIPPLE M10x1 zur Befestigung des Leuchtenkopfes, Kompatible Stromschienen 3P System, siehe Datenblatt Kapitel 3.8, Für Leuchten der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 500 – 1.050 mA mit I-SELECT 2 Plugs, Max. Ausgangsleistung 40 W, Bis zu 87 % Effizienz, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat schwarz, weiß oder grau, Schutzart IP20, Übertemperaturschutz, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, Schutz gegen Burst-Spannungen 1 kV, Schutz gegen Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N), Für Spotlight bei Handels- und Gastronomie-Anwendungen

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,153 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Ja                           |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsstrom                             | 500 - 1.050 mA               |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein                         |
| Ausgangsleistung                          | 21,000 - 40,000 W            |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                           |
| Länge                                     | 231 mm                       |
| Breite                                    | 32,00 mm                     |
| Höhe                                      | 43,00 mm                     |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)               |
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|