



arclite

**880383022**

ROLLER 9 LED 20W

GTIN: 4062029212297

ROLLER 9 LED 20W - Phasenabsch. Designer Leuchten silber 20W 26° 4000K CRI80 850-880383022

## ARTIKELDETAILS

220-240V Netzspannung - Betriebsgerät nicht notwendig. Hochvolt-LED-Module, dimmbar über Phasenabschnittdimmer. Standardausführung einfarbig. Gleichmäßige Ausleuchtung durch Linse, Reflektor oder Diffusor. Gehäuse aus Aluminium. Farbtoleranz 3 SDCM. LED Deckenaufbauleuchte für dekorative Beleuchtung. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. 5 Jahre Garantie. Weitere Produktkonfigurationen auf Anfrage.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|       |     |
|-------|-----|
| Serie | PTS |
|-------|-----|

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 1,5 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                                                                 |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                                                   | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Dimmung DALI-2                                                                  | Nein                           |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                           |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                           |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | Nein                           |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                 | Nein                           |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | Nein                           |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                   | Nein                           |
| Gehäusefarbe                                                                    | Silber                         |
| Max. Systemleistung                                                             | 20,00 W                        |
| Farbtemperatur                                                                  | 4.000,00 K                     |

|                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ausstrahlungswinkel                                                     | 21-40° - mediumstrahlend |
| Schutzart (IP)                                                          | IP20                     |
| Ohne Dimmfunktion                                                       | Nein                     |
| Höhe/Tiefe                                                              | 100,00 mm                |
| Außendurchmesser                                                        | 90 mm                    |
| Fassung                                                                 | sonstige                 |
| Oberflächenschutz Gehäuse                                               | pulverbeschichtet        |
| Werkstoff des Gehäuses                                                  | Aluminium                |
| Werkstoff der Abdeckung                                                 | Kunststoff transparent   |
| Spannungsart                                                            | AC                       |
| Nennspannung                                                            | 220 - 240 V              |
| Betriebsgerät                                                           | nicht erforderlich       |
| Lichtverteiler                                                          | Reflektor                |
| Lichtverteilung                                                         | symmetrisch              |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                         | SDCM3                    |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                 | 80-89                    |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                             | I                        |
| Leuchtenlichtausbeute                                                   | 88 lm/W                  |
| Lichtfarbe                                                              | weiß                     |
| Leuchtmittel                                                            | LED austauschbar         |
| Art der Verdrahtung                                                     | Abschluss                |
| Polzahl                                                                 | 2                        |
| Anschlussart                                                            | Schraubklemme            |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                               | RG1                      |
| Geeignet für Wandmontage                                                | Nein                     |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015     | nicht erforderlich       |
| Kompatibel mit Casambi                                                  | Nein                     |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein                     |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Mit Leuchtmittel           | Ja |
| Dimmung Phasenabschnitt    | Ja |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Griechenland (GR)                                                                                                                                         |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|