

ARTIKELDETAILS

LED-Treiber für den Netzbetrieb mit integrierter Simple CORRIDOR FUNCTION (CF) und Notlichtfunktion für manuellen Test, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Für Leuchteneinbau, Für die Anwendung mit CLE 1500lm EM, 5 Jahre Garantie, Konstantstrom-LED-Treiber mit 350 oder 470 mA Ausgangsstrom, Simple CORRIDOR FUNCTION (CF) mit 10 % Lichtlevel, Integrierte 1 W-Notlichteinheit im Bereitschaftsbetrieb, 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Konstantstrombetrieb, Grüne LED zur Ladestatusanzeige, Elektronisches Ladesystem, Verpolungsschutz für Akku, Tiefentladeschutz, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, SELV, Notlicht-LED verfügbar, LED-Modul und Sensor verfügbar, Hochtemperaturzellen, NiMH-Akkus, Cs-Zellen, Flachstecker für einfachen Anschluss, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, 1 Jahr Garantie, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,125 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Notlichtversorgungszentrale (EC002678)
Leistung	14,2 W
Überwachungseinrichtung	Prüftaste
Nennbetriebsdauer	3 h
Schutzart (IP)	IP20
Länge	123 mm
Breite	79,00 mm
Höhe	31,00 mm

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Vereinigtes Königreich (GB)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

89800176