



## ARTIKELDETAILS

Dimmbar mittels Phasen- und Phasenabschnittsdimmer, Dimmbereich typ. 5 – 100 % (abhängig vom Dimmer), Schutzart IP20, Schraubklemme, Anschlusskabel, Leitungsquerschnitt 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>, SELV, 12 V DC Ausgangsspannung, Ausgangsleistung 10 W, Nominale Lebensdauer von 50.000 h (bei ta max. 50 °C und einer Fehlerrate von = 0,2 % pro 1.000 h), 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Kompakte Abmessungen, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

Gewicht	0,065 kg
---------	----------

## MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsstrom	830 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	3,000 - 10,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	102 mm
Breite	51,00 mm
Höhe	30,00 mm
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja

## IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Vereinigtes Königreich (GB)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85 043180)

## SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----