




arclite

**89800592**

89800592

GTIN: 9006210649269

TRIDONIC Notlichtbetriebsgerät EM converterLED BASIC 203 MH/LiFePO4 250V 89800592

## ARTIKELDETAILS

Einzelbatterieversorgter Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 50 – 250 V, „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt), Für Leuchteneinbau, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Bereitschaftsbetrieb, 1 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Betriebsdauer mit Stecker (Duration Link) wählbar, Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstantstrom LED-Treibern (siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber), 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber, Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet, Konstante Ausgangsleistung, Maximale Lichtleistung für alle LED-Module, Elektronisches Ladesystem, Tiefentladeschutz, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Verpolungsschutz für Akku mittels 3-Pol-Steckverbindung, Automatische Detektion des angeschlossenen Akkus (NiMH oder LiFePO4-Akkus), Hochtemperaturzellen, NiMH oder LiFePO4-Akkus, LA oder 18650-Zellen, 4 Jahre erwartete Lebensdauer für NiMH-Akkus, 1 Jahr Garantie für NiMH-Akkus, 4 – 8 Jahre erwartete Lebensdauer für LiFePO4-Akkus, 3 Jahr Garantie für LiFePO4-Akkus, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt, Auswahl Akku

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,07 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Produktgruppe           | Notlichtversorgungszentrale (EC002678) |
| Leistung                | 2,5 W                                  |
| Überwachungseinrichtung | Prüftaste                              |
| Nennspannung            | 220 - 240 V                            |
| Nennbetriebsdauer       | 1 - 3 h                                |
| Schutzart (IP)          | IP20                                   |
| Länge                   | 179 mm                                 |
| Breite                  | 30,00 mm                               |
| Höhe                    | 21,00 mm                               |

89800592

IMPORT/EXPORT

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Herkunftsland            | Vereinigtes Königreich (GB) |
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083)    |

SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|