



arclite

**9941313**

EASYLINE Lichtbandmodul

GTIN: 4062029215113

EASYLINE Lichtbandmodul - Designer Leuchten Einheit für Lichtbandsystem silber 32W 120°  
4000K CRI80 850-9941313

## ARTIKELDETAILS

LED Modul-Einheit für Easyline Lichtbandsystem in sieben verschiedenen Längen für eine optimale Installation. Gehäuse aus Aluminium. Leichte, werkzeuglose Montage. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Farbtoleranz 3 SDCM. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. L=1124mm

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|       |     |
|-------|-----|
| Serie | PTS |
|-------|-----|

## MERKMALE

|                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                   | Geräteträger für Lichtbandsystem (EC000986) |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja                                          |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 20 %                                        |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                                        |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                                        |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                                        |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | nein                                        |
| Leuchtmittel                                                                    | LED austauschbar                            |
| Fassung                                                                         | ohne                                        |
| Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium                                   |
| Gehäusefarbe                                                                    | Silber                                      |
| Spannungsart                                                                    | AC                                          |
| Nennspannung                                                                    | 220 - 240 V                                 |
| Betriebsgerät                                                                   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert            |
| Ohne Dimmfunktion                                                               | Ja                                          |
| Lichtverteiler                                                                  | Diffusorlinse/-optik/-panel                 |
| Reflektor                                                                       | ohne                                        |
| Lichtverteilung                                                                 | symmetrisch                                 |
| Ausstrahlungswinkel                                                             | > 80° - extrem breitstrahlend               |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)      | SDCM3      |
| Schutzart (IP)                       | IP20       |
| Schutzklasse nach IEC 61140          | I          |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne       |
| Max. Systemleistung                  | 32,00 W    |
| Leuchtenlichtausbeute                | 166 lm/W   |
| Lichtfarbe                           | weiß       |
| Farbtemperatur                       | 4.000,00 K |
| Farbwiedergabeindex CRI              | 80-89      |
| Leistungsfaktor                      | 0,95       |
| Breite                               | 43,00 mm   |
| Höhe/Tiefe                           | 38,00 mm   |
| Länge                                | 1.124 mm   |
| Art der Verdrahtung                  | Abschluss  |
| Anschlussart                         | sonstige   |
| Mit Leuchtmittel                     | Ja         |
| Mit Betriebsgerät                    | Ja         |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Griechenland (GR)                                                                                                                                         |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR

**968255**

I-Verbinder für Easyline 968255

**9931021**

Tragschiene aus Aluminium 584mm, weiss für Easyline Aufbau 9931021

**9931031**

Tragschiene aus Aluminium 864mm, weiss für Easyline Aufbau 9931031

**9931041**

Tragschiene aus Aluminium 1144mm, weiss für Easyline Aufbau 9931041

**9931051**

Tragschiene aus Aluminium 1424mm, weiss für Easyline Aufbau 9931051

**9931061**

Tragschiene aus Aluminium 1704mm, weiss für Easyline Aufbau 9931061

**9931071**

Tragschiene aus Aluminium 1984mm, weiss für Easyline Aufbau 9931071

**9931081**

Tragschiene aus Aluminium 2264mm, weiss für Easyline Aufbau 9931081

**9931091**

Tragschiene aus Aluminium 2548mm, weiss für Easyline Aufbau 9931091

**9931101**

Tragschiene aus Aluminium 2828mm, weiss für Easyline Aufbau 9931101

**9932021**

Tragschiene aus Aluminium 584mm, weiss für Easyline Einbau 9932021

**9932031**

Tragschiene aus Aluminium 864mm, weiss für Easyline Einbau 9932031

**9932041**

Tragschiene aus Aluminium 1144mm, weiss für Easyline Einbau 9932041

**9932051**

Tragschiene aus Aluminium 1424mm, weiss für Easyline Einbau 9932051

**9932061**

Tragschiene aus Aluminium 1704mm, weiss für Easyline Einbau 9932061

**9932071**

Tragschiene aus Aluminium 1984mm, weiss für Easyline Einbau 9932071

**9932081**

Tragschiene aus Aluminium 2264mm, weiss für Easyline Einbau 9932081

**9951021**

Abdeckung opal 584mm für Easyline Aufbau 9951021

**9952021**

Abdeckung mikroprismatisch 584mm für Easyline Aufbau 9952021

**9954011**

Alublindplatte, weiss für Easyline Aufbau 9954011

**996121**

Endkappen, weiss, 2 Stk. für Easyline Einbau 996121

**996151**

Endkappen aus Aluminium, weiss, 2 Stk. für Easyline Aufbau 996151

**9962111**

Eckverbindungsstück blind, weiss für Easyline Aufbau 9962111

**9962121**

Eckverbindungsstück opal, weiss für Easyline Aufbau 9962121

**9962131**

Eckverbindungsstück microprismatisch, weiss für Easyline Aufbau 9962131

**996410501**

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 500mm weiss für Easyline

**996411001**

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 1000mm weiss für Easyline

**996411501**

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 1500mm weiss für Easyline

**996412001**

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 2000mm weiss für Easyline

**996413001**

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 3000mm weiss für Easyline

**996511**

Kabelanschlüsse 3x0,75mm<sup>2</sup>, 1500mm für Easyline 996511

**996512**

Kabelanschlüsse 3x0,75mm<sup>2</sup>, 2500mm für Easyline 996512

**996591**

Zubehör Seilabhängung 2000 mm für Easyline Up/Down 996591