

# arclite

# AA1100333.01.92

KIT RE-FIT SET 2x

KIT RE-FIT SET 2x - LED Leuchtenset starr silber 18W 180° 4000K CRI92 AA1100333.01.92



### **ARTIKELDETAILS**

Lineare Profilleuchte Plug&Play. Umrüstsatz für Leuchtstoffröhren. Hoch Effiziente Lichtlösung bis zu 150lm/W. Energieeinsparungen bis zu 70% ggü einer Leuchtstoffröhre. Energieeinsparungen bis zu 30% ggü einer LED Tube. Ausgezeichnete Lichtqualität mit CRI 92. Einfache Montage mit Magnetclips (inkl.). Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät, flickerfrei. DALI-Steuerung auf Anfrage. 5 Jahre Garantie. 2x2740lm, 2xLED 1450mm,ersetzt typisch 2x T5 HO, 1450mm, 49W

#### **EIGENSCHAFTEN**

# KAUFMÄNNISCHE DATEN

Serie L

## **MERKMALE**

| Produktgruppe   | Lichtleiste (EC000109) |
|---|------------------------|
| Austauschbares Betriebsgerät  | Ja                     |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                   |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                   |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung  | Nein                   |
| Farbtemperatur einstellbar  | nein                   |
| Lichtstrom einstellbar  | nein                   |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar   | nein                   |
| Kompatibel mit Apple HomeKit  | Nein                   |
| Kompatibel mit Google Assistant   | Nein                   |
| Kompatibel mit Amazon Alexa   | Nein                   |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                   |
| Leuchtmittel  | LED austauschbar       |
| Fassung   | ohne                   |
| Gehäusefarbe  | Silber                 |
| Spannungsart  | AC                     |
| Nennspannung  | 220 - 240 V            |



| Betriebsgerät   | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert   |  |
|---|--|--|
| Ohne Dimmfunktion   | Ja   |  |
| Schutzart (IP)  | IP54   |  |
| Schutzklasse nach IEC 61140   | III  |  |
| Max. Systemleistung   | 36,00 W  |  |
| Lichtfarbe  | weiß   |  |
| Farbtemperatur  | 4.000,00 K   |  |
| Farbwiedergabeindex CRI   | 90-100   |  |
| Leistungsfaktor   | 0,96   |  |
| Breite  | 21,00 mm   |  |
| Höhe/Tiefe  | 17,00 mm   |  |
| Länge   | 1.450 mm   |  |
| Art der Verdrahtung   | Abschluss  |  |
| Polzahl   | 2  |  |
| Anschlussart  | Steckklemme  |  |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich   |  |
| Leuchtenlichtausbeute   | 152 lm/W   |  |
| Kompatibel mit Casambi  | Nein   |  |
| Mit Leuchtmittel  | Ja   |  |
| Mit Betriebsgerät   | Ja   |  |
| IMPORT/EXPORT   |  |  |
| Herkunftsland   | Österreich (AT)  |  |
| Statistische Warennummer  | Lüster und andere elektrische Decken- und<br>Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus<br>anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen<br>Stoffen oder Glas (94051190) |  |
| SONSTIGES   |  |  |
| REACH Indicator   | Ja   |  |