

arclite

# AA81771.02.91

floorCENTURY 15 BAP

GTIN: 4062029111255

floorCENTURY 15 BAP - Stehleuchte schwarz 80W 50° 3000K CRI80 832-AA81771.02.91

## ARTIKELDETAILS

Flickerfreie LED Stehleuchte im modernen Stabdesign für anspruchsvolle Bildschirmarbeitsplätze. Gehäuse aus Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Sehr hohe Blendreduzierung durch Microreflektoren und Anti-Blend Abdeckung, UGR < 6. Integrierter Bewegungsmelder und Tageslichtsensor. Ein/Aus Schalter, inkl. Touch-DIM Funktion. Separat steuerbare direkte und indirekte Lichtverteilung. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Integriertes Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. Max. direkte Lichtausbeute: 3.000lm 25W. Max. indirekte Lichtausbeute: 6.500lm 55W. TW nach Anfrage. Inkl. Bewegungs- und Tageslichtsensor

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

Serie	lumen CENTURY©
-------	----------------

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	11,3 kg
---------	---------

## MERKMALE

Produktgruppe	Stehleuchte (EC000300)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Leuchtmittel	LED austauschbar
Fassung	ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Leuchtenköpfe beweglich	Nein
Mit separater Leseleuchte	Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Ja
Werkstoff	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Spannungsart	AC
Nennspannung	100 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Ohne Dimmfunktion	Nein
Lichtverteiler	Reflektor
Ausführung des Rasters	sonstige
Mit Reflektor	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Justierbar	Nein
Mit Schalter	Ja
Mit Dimmer	Ja
Mit Präsenzmelder	Ja
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Max. Systemleistung	80,00 W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Leistungsfaktor	0,90
Breite	225,00 mm
Höhe/Tiefe	1.950,00 mm
Länge	1.056 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Nein
Leuchtenlichtausbeute	120 lm/W
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja

## IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	elektrische Tisch-, Schreibtisch-, Nachttisch- oder Stehleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94052190)

## SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----