



arclite

# AA81775

lineCENTURY 28

GTIN: 4062029258431

lineCENTURY 28 - Industrieleuchten grau 24W 110° 4000K CRI80 AA81775

## ARTIKELDETAILS

Professionelle LED Feuchtraumwannenleuchte. Anwendungsbereiche: Lagerhäuser und Fertigungswerke, Industriebereiche, Parkbereiche . Schlagfestigkeit IK09, Schutzart IP66. Verschliessbare Clips aus rostfreiem Stahl. inklusive 5-polige Durchgangsverdrahtung. Lichtstromrückgang nach 80.000h L80/B20. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. Netto 3360lm

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|       |     |
|-------|-----|
| Serie | IND |
|-------|-----|

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 2,1 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Nein                           |
| Dimmung DALI-2                                                                     | Nein                           |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                           |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 20 %                           |
| Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter B16                         | 45                             |
| Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter C16                         | 76                             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | nein                           |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                       | Nein                           |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                    | Nein                           |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                        | Nein                           |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar        | Nein                               |
| Gehäusefarbe                         | grau                               |
| Max. Systemleistung                  | 24,00 W                            |
| Farbtemperatur                       | 4.000,00 K                         |
| Ausstrahlungswinkel                  | > 80° - extrem breitstrahlend      |
| Schutzart (IP)                       | IP66                               |
| Ohne Dimmfunktion                    | Ja                                 |
| Breite                               | 100,00 mm                          |
| Höhe/Tiefe                           | 85,00 mm                           |
| Länge                                | 1.220 mm                           |
| Fassung                              | sonstige                           |
| Oberflächenschutz Gehäuse            | unbehandelt                        |
| Werkstoff des Gehäuses               | Kunststoff                         |
| Werkstoff der Abdeckung              | Kunststoff matt/satiniert          |
| Ausführung des Rasters               | ohne                               |
| Spannungsart                         | AC                                 |
| Nennspannung                         | 220 - 240 V                        |
| Betriebsgerät                        | LED-Betriebsgerät stromgesteuert   |
| Lichtverteiler                       | sonstige                           |
| Lichtverteilung                      | symmetrisch                        |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)      | SDCM3                              |
| Farbwiedergabeindex CRI              | 80-89                              |
| Schlagfestigkeit                     | IK09                               |
| Schutzklasse nach IEC 61140          | I                                  |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s                      |
| Leuchtenlichtausbeute                | 140 lm/W                           |
| Lichtfarbe                           | weiß                               |
| Leuchtmittel                         | LED nicht austauschbar             |
| Leistungsfaktor                      | 0,95                               |
| Art der Verdrahtung                  | geeignet für Durchgangsverdrahtung |

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Polzahl                                                                    | 2           |
| Anschlussart                                                               | Steckklemme |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                                  | RG0         |
| Geeignet für Wandmontage                                                   | Ja          |
| Kompatibel mit Casambi                                                     | Nein        |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90<br>(bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein        |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                              | Ja          |
| Geeignet für Deckenmontage                                                 | Ja          |
| Geeignet für Aufbaumontage                                                 | Ja          |
| Mit Leuchtmittel                                                           | Ja          |
| Mit Betriebsgerät                                                          | Ja          |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                        | Ja          |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Italien (IT)                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und<br>Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus<br>Kunststoffen oder keramischen Stoffen (9405<br>1140) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|