



arclite

# AA82565.00.97

trackCENTURY 15 S

GTIN: 4062029109795

trackCENTURY 15 S - Schienenstrahler dreh-schwenkbar weiss 15W 28° 3000K B.BBL CRI90  
856-AA82565.00.97

## ARTIKELDETAILS

Topaktueller, schlichter LED-Schienenstrahler im Retail für hohe Ansprüche. Klares Schutzglas. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Schwenkbereich 90°. Drehbereich 350°. Passive Kühlung. Universeller Schienenadapter. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|       |                |
|-------|----------------|
| Serie | lumen CENTURY© |
|-------|----------------|

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,53 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                                                                    |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage                                                           | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2                                                                     | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                                    |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 20 %                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | nein                                    |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | nein                                    |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                                    |
| Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter B16                         | 64                                      |
| Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter C16                         | 106                                     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                      | Nein                                    |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                       | Nein                                    |

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Kompatibel mit Google Assistant      | Nein                             |
| Kompatibel mit Amazon Alexa          | Nein                             |
| Geeignet für Traversenmontage        | Nein                             |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage    | Nein                             |
| Geeignet für Stromschienenmontage    | Ja                               |
| Geeignet für Klemmmontage            | Nein                             |
| Geeignet für Seilsystem              | Nein                             |
| Verstellbarkeit                      | drehbar und schwenkbar           |
| Leuchtmittel                         | LED austauschbar                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1                                |
| Fassung                              | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz                    | pulverbeschichtet                |
| Gehäusefarbe                         | weiß                             |
| Werkstoff der Abdeckung              | Glas transparent                 |
| Oberfläche gebürstet                 | Nein                             |
| Spannungsart                         | AC                               |
| Nennspannung                         | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                        | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                    | Ja                               |
| Reflektor                            | hochglänzend                     |
| Lichtverteiler                       | Reflektor                        |
| Lichtverteilung                      | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                  | 21-40° - mediumstrahlend         |
| Schutzart (IP)                       | IP20                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140          | I                                |
| Max. Systemleistung                  | 15,00 W                          |
| Lichtfarbe                           | weiß                             |
| Farbtemperatur                       | 3.000,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI              | 90-100                           |

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Lichtstrom                                                          | 1.390,00 lm |
| Leistungsfaktor                                                     | 0,96        |
| Breite                                                              | 90,00 mm    |
| Höhe/Tiefe                                                          | 205,00 mm   |
| Außendurchmesser                                                    | 62 mm       |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss   |
| Polzahl                                                             | 3           |
| Anschlussart                                                        | sonstige    |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 93 lm/W     |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1         |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3       |
| Reflektorfarbe                                                      | Silber      |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F           |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja          |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja          |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja          |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

AA82565.00.97

WEITERE BILDER

