



arclite

AB1100331.01.92

LED Sanierungseinsatz 2x

LED Sanierungseinsatz 2x - LED Leuchtenset starr silber 7W 180° 4000K CRI92 752-
AB1100331.01.92

ARTIKELDETAILS

Lineare Profilleuchte Plug&Play. Flickerfreie Beleuchtung. Hocheffiziente Lichtlösung bis zu 150lm/W. Ausgezeichnete Lichtqualität mit CRI 92. Einfache Montage mit Magnetclips (inkl.). Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät. DALI-Steuerung auf Anfrage. 5 Jahre Garantie. 2x1090lm, 2xLED 516mm, ersetzt typisch 2x T5 HO, 550mm, 24W

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Serie	L
-------	---

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtleiste (EC000109)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Leuchtmittel	LED austauschbar
Fassung	ohne
Gehäusefarbe	Silber
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Ohne Dimmfunktion	Ja
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Max. Systemleistung	14,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Leistungsfaktor	0,96
Breite	21,00 mm
Höhe/Tiefe	17,00 mm
Länge	516 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Leuchtenlichtausbeute	156 lm/W
Kompatibel mit Casambi	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Österreich (AT)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----