



arclite

AF43019.02.92

penVISION 2

GTIN: 4062029156966

penVISION 2 - Pendelleuchten schwarz 28W 40° 4000K CRI92 AF43019.02.92

ARTIKELDETAILS

Klassische LED Pendelleuchte für grosszügige Verkaufsräume mit höheren Decken. Leuchtschirm aus Aluminium, pulverbeschichtet. Leuchteneinsatz mit Schutzglas. Drahtseilabhängung l=3000 mm, transparente Zuleitung. Farbtoleranz 2 SDCM. Farbverschiebung nach 50.000h 4 SDCM. Integriertes, dimmbares Betriebsgerät. Lichtstromrückgang nach 66.000h L90/B10. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Serie	energy mind® VISION
-------	---------------------

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	2 kg
---------	------

MERKMALE

Produktgruppe	Pendelleuchte (EC001743)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Leuchtmittel	LED austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteiler	Reflektor
Reflektor	matt
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM2
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Max. Systemleistung	28,00 W
Lichtfarbe	weiß
Leuchtenlichtausbeute	127 lm/W
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Leistungsfaktor	0,98
Höhe/Tiefe	290,00 mm
Durchmesser	310 mm
Mit Abhängung	Ja
Pendellänge	3.000 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	0,50 mm²

Anschlussart	Schraubklemme
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
IMPORT/EXPORT	
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)
SONSTIGES	
REACH Indicator	Ja