



arclite

AF43020.02.80

penFOOD 2

GTIN: 4062029157048

penFOOD 2 - Pendelleuchten schwarz 36W 40° 3000K AF43020.02.80

ARTIKELDETAILS

Klassische LED Pendelleuchte für grosszügige Verkaufsflächen im Lebensmittelhandel mit höheren Decken. Leuchtschirm aus Aluminium, pulverbeschichtet. Leuchteneinsatz mit Schutzglas. Drahtseilabhängung l=3000 mm, transparente Zuleitung. Farbtoleranz 4 SDCM bis 2 SDCM. Lange Lebensdauer. Integriertes, dimmbares Betriebsgerät. Anwendungsspezifische Farben für attraktive Warenpräsentation. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. Für Brot, Backwaren "FOOD 300 bakery"

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

| | |
|-------|---------------------|
| Serie | energy mind® VISION |
|-------|---------------------|

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|------|
| Gewicht | 2 kg |
|---------|------|

MERKMALE

| | |
|--|--------------------------|
| Produktgruppe | Pendelleuchte (EC001743) |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 50 % |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |

| | |
|--|----------------------------------|
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Reflektor | matt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Max. Systemleistung | 36,00 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Leuchtenlichtausbeute | 68 lm/W |
| Farbtemperatur | 3.000,00 K |
| Leistungsfaktor | 0,98 |
| Höhe/Tiefe | 290,00 mm |
| Durchmesser | 310 mm |
| Mit Abhängung | Ja |
| Pendellänge | 3.000 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Leiterquerschnitt | 0,50 mm ² |
| Anschlussart | Schraubklemme |

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| IMPORT/EXPORT | |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| SONSTIGES | |
| REACH Indicator | Ja |