



arclite

AG41627.02.92

roundVISION 90

GTIN: 4062029267181

roundVISION 90 - Runde Einbauleuchten dreh-ausschwenkbar schwarz 19W 52° 4000K CRI92
AG41627.02.92

ARTIKELDETAILS

Vielseitig und flexibel einsetzbare LED-Einbauleuchte, ausschwenkbar. Hocheffizienter, segmentierter Reflektor. Klares Schutzglas. Drehbereich 355°. Ausschwenkbereich 70°. Farbtoleranz 2 SDCM. Lichtstromrückgang nach 66.000h L90/B10. Geeignet für Deckenstärke 1 - 25 mm. Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Serie	energy mind® VISION
-------	---------------------

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,5 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)
Geeignet für Wandmontage	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Einbaudurchmesser	130 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel	LED austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	sonstige
Oberflächenschutz	sonstige
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Ohne Dimmfunktion	Ja
Reflektor	matt
Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Max. Systemleistung	19,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lichtstrom	2.765,00 lm
Leistungsfaktor	0,95

Außendurchmesser	145 mm
Einbauhöhe/-tiefe	135 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Leuchtenlichtausbeute	146 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM2
Reflektorfarbe	Silber
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Deutschland (DE)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**AA22738.00**

Adapting ring, round 185mm, white for roundVISION 90 and roundCENTURY 90
AA22738.00

**AA22738.01**

Adapting ring, round 185mm, silver for roundVISION 90 und roundCENTURY 90
AA22738.01

**AA22738.02**

Adapting ring, round 185mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY 90
AA22738....

**AA22739.00**

Adapting ring, round 220mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 90
AA22739.00

**AA22739.01**

Adapting ring, round 220mm, silver für roundVISION 90 und roundCENTURY 90
AA22739.01

**AA22739.02**

Adapting ring, round 220mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY 90
AA22739.02

**AA22740.00**

Adapting ring, round 255mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 90
AA22740.00

**AA22740.01**

Adapting ring, rund 255mm, silber für roundVISION 90 und roundCENTURY 90
AA22740.01

**AA22740.02**

Adapting ring, rund 255mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY 90
AA22740.02

**AA22741.00**

Adapting frame, quadratisch 185x185mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 9...

**AA22741.01**

Adapting frame, quadratisch 185x185mm, silber für roundVISION 90 und roundCENTURY ...

**AA22741.02**

Adapting frame, quadratisch 185x185mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY...

**AA22742.00**

Adapting frame, quadratisch 200x200mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 9...

**AA22742.01**

Adapterrahmen, quadratisch 200x200mm, silber für roundVISION 90 und roundCENTURY ...

**AA22742.02**

Adapterrahmen, quadratisch 200x200mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY...

**AA22743.00**

Adapterrahmen, rechteckig 185x350mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 90...

**AA22743.01**

Adapterrahmen, rechteckig 185x350mm, silber für roundVISION 90 und roundCENTURY 9...

**AA22743.02**

Adapterrahmen, rechteckig 185x350mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY ...

**AA22744.00**

Adapterrahmen, rechteckig 200x370mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 90...

**AA22744.01**

Adapterrahmen, rechteckig 200x370mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY ...

**AA22744.02**

Adapterrahmen, rechteckig 200x370mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY ...

**AA22745.00**

Adapterring, rund 205mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 90
AA22745.00

**AA22745.01**

Adapterring, rund 205mm, silber für roundVISION 90 und roundCENTURY 90
AA22745.01

**AA22745.02**

Adapterring, rund 205mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY 90
AA22745.02

**AA22746.00**

Adapterring, rund 240mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 90
AA22746.00



AA22746.01

Adaptring, rund 240mm, silber für roundVISION 90 und roundCENTURY 90

AA22746.01



AA22746.02

Adaptring, rund 240mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY 90

AA22746....