



# arclite CC15W600 Triac

CC15W600 Triac

GTIN: 4062029284676

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 50-60Hz, 600mA, 7.8W-12.6W, Triac, IP44  
CC15W600 Triac

### ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, Triac dimmbar, Phasenan-/abschnitt, IP44, Ausgangsstrom 600mA, Ausgangsleistung 7,8-12,6W Ausgangsspannung 13-21V, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, 5 Jahre Garantie

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung              | Nein                         |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Nein                         |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsspannung                          | 13 - 21 V                    |
| Ausgangsstrom                             | 600 mA                       |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 7,800 - 12,600 W             |
| Schutzart (IP)                            | IP44                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                           |
| Länge                                     | 58 mm                        |
| Breite                                    | 36,00 mm                     |
| Höhe                                      | 20,00 mm                     |
| Leistungsaufnahme                         | 20,00 W                      |
| Kompatibel mit Casambi                    | Nein                         |
| Dimmung Phasenabschnitt                   | Ja                           |
| Dimmung Phasenanschnitt                   | Ja                           |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation<br>mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85<br>043180) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

