



arclite

# CC30W500-700CG Triac

## CC30W500-700CG Triac

GTIN: 4062029118469

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 50-60Hz, 500-700mA, dimmbar, TRIAC, IP20  
CC30W500-700CG Triac

### ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, Triac dimmbar, Phasenan-/abschnitt, Ausgangsstrom einstellbar via DIP-SWITCH, Ausgangsleistung 13-29, 4W, Ausgangsspannung 26-42V, 86% Effizienz, nominale Lebensdauer bis zu 50.000h, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, Übertemperaturschutz, SELV, 5 Jahre Garantie

### EIGENSCHAFTEN

#### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,127 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung              | Nein                         |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Nein                         |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsspannung                          | 25 - 42 V                    |
| Ausgangsstrom                             | 500 - 700 mA                 |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein                         |
| Ausgangsleistung                          | 13,000 - 29,400 W            |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                           |
| Länge                                     | 137,6 mm                     |
| Breite                                    | 44,00 mm                     |
| Höhe                                      | 30,00 mm                     |
| Kompatibel mit Casambi                    | Nein                         |
| Dimmung Phasenabschnitt                   | Ja                           |
| Dimmung Phasenanschnitt                   | Ja                           |

## IMPORT/EXPORT

|               |            |
|---------------|------------|
| Herkunftsland | China (CN) |
|---------------|------------|

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

