



arclite

# LCA4042.00.92

lineCENTURY 4000 EM

GTIN: 6438494006538

lineCENTURY 4000 EM - DALI Industrieleuchten Lichtbandeinheit weiss 44W 30° 4000K  
CRI80 717-LCA4042.00.92 RAL9010

## ARTIKELDETAILS

Notlichtmodul für das Lichtband lineCENTURY 4000. In Tragschiene mit 9-poliger Verdrahtung einsetzbar. Einzelbatterielösung 3h.Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h. Notlicht-LED-Treiber mit DALI-Interface und automatischer Testfunktion „Selbsttest“. Leichte, werkzeuglose Montage. 5 Jahre Garantie.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|       |                |
|-------|----------------|
| Serie | lumen CENTURY© |
|-------|----------------|

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 1,7 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                   | Geräteträger für Lichtbandsystem (EC000986) |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja                                          |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 20 %                                        |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                                        |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                                        |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                                        |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | Stufen                                      |
| Leuchtmittel                                                                    | LED austauschbar                            |
| Fassung                                                                         | ohne                                        |
| Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium                                   |
| Gehäusefarbe                                                                    | weiß                                        |
| Spannungsart                                                                    | AC                                          |
| Nennspannung                                                                    | 220 - 240 V                                 |
| Betriebsgerät                                                                   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert            |
| Ohne Dimmfunktion                                                               | Nein                                        |
| Lichtverteiler                                                                  | Diffusorlinse/-optik/-panel                 |

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Reflektor                            | ohne                     |
| Lichtverteilung                      | symmetrisch              |
| Ausstrahlungswinkel                  | 21-40° - mediumstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)      | SDCM3                    |
| Schutzart (IP)                       | IP40                     |
| Schutzklasse nach IEC 61140          | I                        |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne                     |
| Max. Systemleistung                  | 44,00 W                  |
| Leuchtenlichtausbeute                | 140 lm/W                 |
| Lichtfarbe                           | weiß                     |
| Farbtemperatur                       | 4.000,00 K               |
| Farbwiedergabeindex CRI              | 80-89                    |
| Leistungsfaktor                      | 0,95                     |
| Breite                               | 53,00 mm                 |
| Höhe/Tiefe                           | 49,00 mm                 |
| Länge                                | 1.410 mm                 |
| Art der Verdrahtung                  | Abschluss                |
| Polzahl                              | 9                        |
| Anschlussart                         | Flachstecker             |
| Mit Leuchtmittel                     | Ja                       |
| Mit Betriebsgerät                    | Ja                       |
| Dimmung DALI                         | Ja                       |
| Geeignet für Notlicht                | Ja                       |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Finnland (FI)                                                                                                                                             |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

REACH Indicator

Ja

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR

**FCRS05003**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 9x 1,5mm<sup>2</sup> weiss für lineCENTURY 4000  
FCRS05003

**FCRS05006**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> + 4x 1,5mm<sup>2</sup> weiss für  
lineCENTURY 400...

**FCRS05007**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> weiss, Kabelbohrung oben für  
lineCENT...

**FCRS05008**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> + 4x 1,5mm<sup>2</sup> weiss, Kabelbohrung  
oben ...

**VMU20099**

Endkappe ohne Kabeldurchführung für lineCENTURY 4000 VMU20099



**VMU20100**

Endkappe mit Kabeldurchführung M20 für lineCENTURY 4000 VMU20100



**VMU20101**

Tragschienenverbinder für lineCENTURY 4000 VMU20101



**VS13010**

Einspeise-Set, Buchse LBK 2/11CON KU+Stecker LBK 2/11 CON Cover für lineCENTURY 4...