



arclite

# LXSDB50840LO35WIP20G3P

SNEP LX S

GTIN: 6438494006941

SNEP LX S - Schienenstrahler linear schwarz 35W 50° 4000K CRI80 717-  
LXSDB50840LO35WIP20G3P

## ARTIKELDETAILS

Hochwertige 3-Ph-Linearleuchte. Gehäuse aus Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Universeller Schienenadapter. Hervorragend Energieeffizienz und Lichtverteilung. Bildschirm-Arbeitsplatz geeignet UGR < 19. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 100.000h L80/B50 bei ta 25°C. Integriertes Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|       |     |
|-------|-----|
| Serie | IND |
|-------|-----|

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 3,5 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                   | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage                                                        | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2                                                                  | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                                    |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | nein                                    |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                                    |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                   | Nein                                    |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | Nein                                    |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                 | Nein                                    |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | Nein                                    |
| Geeignet für Traversenmontage                                                   | Nein                                    |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                               | Nein                                    |
| Geeignet für Stromschienenmontage                                               | Ja                                      |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Klemmmontage   | Nein                             |
| Geeignet für Seilsystem     | Nein                             |
| Verstellbarkeit             | nicht verstellbar                |
| Leuchtmittel                | LED austauschbar                 |
| Fassung                     | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses      | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz           | pulverbeschichtet                |
| Gehäusefarbe                | schwarz                          |
| Werkstoff der Abdeckung     | ohne Abdeckung                   |
| Oberfläche gebürstet        | Nein                             |
| Spannungsart                | AC                               |
| Nennspannung                | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion           | Ja                               |
| Reflektor                   | matt                             |
| Lichtverteiler              | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Lichtverteilung             | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel         | 41-80° - breitstrahlend          |
| Schutzart (IP)              | IP20                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I                                |
| Max. Systemleistung         | 35,00 W                          |
| Lichtfarbe                  | weiß                             |
| Farbtemperatur              | 4.000,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI     | 80-89                            |
| Lichtstrom                  | 5.350,00 lm                      |
| Leistungsfaktor             | 0,95                             |
| Breite                      | 55,00 mm                         |
| Höhe/Tiefe                  | 85,00 mm                         |
| Länge                       | 1.160 mm                         |
| Art der Verdrahtung         | Abschluss                        |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Polzahl                                                             | 3                  |
| Anschlussart                                                        | sonstige           |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 153 lm/W           |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1                |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3              |
| Reflektorfarbe                                                      | Silber             |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja                 |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                 |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                      | Ja                 |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Finnland (FI)                                                                                                                                             |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|