



arclite

# P05MW840HO 105W IP65-2

SNEP MODE P

GTIN: 6438494009270

SNEP MODE P - Industrieluchten linear weiss 105W 120° 4000K CRI80 717-P05MW840HO  
105W IP65-2

## ARTIKELDETAILS

Kostengünstige, vielseitige LED Linearleuchte für Industrie- und Montagehallen, Lager und Parkhäuser sowie niedrige Gewerberäume. Montage direkt an der Decke oder mit Seilabhängung. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet. Innengehäuse auf Aluminiumbasis für optimierte thermische Ableitung. Endkappen aus beständigem und nicht brennbarem Polykarbonat mit Brandklasse V-0. Optikmodul aus Polykarbonat. Geeignet für Umgebungstemperatur -25°C bis +40°C. Lichtstromrückgang nach 100.000h L80/B50 bei ta 25° C. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Große Auswahl an Montage-, Steuerungs- und Sensoroptionen. Zubehör für Pendelmontage separat bestellen. 5 Jahre Garantie. Netto 15550lm

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|       |     |
|-------|-----|
| Serie | IND |
|-------|-----|

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 3,1 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                           | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät                            | Ja                             |
| Dimmung DALI-2                                          | Nein                           |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 13                             |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 22                             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar                              | nein                           |
| Lichtstrom einstellbar                                  | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein                           |
| Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein                           |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                             | Nein                           |

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar        | Nein                             |
| Gehäusefarbe                         | weiß                             |
| Max. Systemleistung                  | 105,00 W                         |
| Farbtemperatur                       | 4.000,00 K                       |
| Ausstrahlungswinkel                  | > 80° - extrem breitstrahlend    |
| Schutzart (IP)                       | IP65                             |
| Ohne Dimmfunktion                    | Ja                               |
| Breite                               | 80,00 mm                         |
| Höhe/Tiefe                           | 85,00 mm                         |
| Länge                                | 1.420 mm                         |
| Oberflächenschutz Gehäuse            | pulverbeschichtet                |
| Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                        |
| Werkstoff der Abdeckung              | Kunststoff opal                  |
| Ausführung des Rasters               | ohne                             |
| Spannungsart                         | AC                               |
| Nennspannung                         | 200 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                        | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Lichtverteiler                       | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Lichtverteilung                      | symmetrisch                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)      | SDCM3                            |
| Farbwiedergabeindex CRI              | 80-89                            |
| Schlagfestigkeit                     | IK08                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140          | I                                |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne                             |
| Leuchtenlichtausbeute                | 148 lm/W                         |
| Lichtfarbe                           | weiß                             |
| Leuchtmittel                         | LED austauschbar                 |
| Leistungsfaktor                      | 0,95                             |
| Art der Verdrahtung                  | Abschluss                        |
| Polzahl                              | 3                                |

|                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Anschlussart                                                            | freies Leitungsende |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                               | RG1                 |
| Geeignet für Wandmontage                                                | Ja                  |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015     | nicht erforderlich  |
| Kompatibel mit Casambi                                                  | Nein                |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein                |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                           | Ja                  |
| Geeignet für Deckenmontage                                              | Ja                  |
| Geeignet für Aufbaumontage                                              | Ja                  |
| Mit Leuchtmittel                                                        | Ja                  |
| Mit Betriebsgerät                                                       | Ja                  |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                     | Ja                  |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Finnland (FI)                                                                                                                      |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (9405 1140) |

## SONSTIGES


|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR


**VT22001A**

Halterung für Deckenmontage MB1 C3 weiss, 1xF8,2mm für lineCENTURY 4000  
VT22001A



**VTU20065**

Halterung für Deckenmontage MB22, verstellbar für SNEP MODE P VTU20065



**VTU22022A**

Bügeldrahtschloss, weiß, für Pendelmontage für SNEP MODE P VTU22022A