



arclite

# XLG-100-L-AB

XLG-100-L-AB

GTIN: 4021087051682

MEAN WELL LED Treiber Konstantleistung XLG-A 100-305V AC, 142-431V DC/ 100W 71-142V/700-1050mA XLG-100-L-AB

## ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC. Konstantleistung 100W, 71-142V/700-1050mA, IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC), Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,58 kg |
|---------|---------|

**MERKMALE**

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Nein                         |
| Gehäuse                                   | Metallgehäuse                |
| Geeignet für Konstantstrom                | Nein                         |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsspannung                          | 71 - 142 V                   |
| Ausgangsstrom                             | 700 - 1.050 mA               |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 100,000 W                    |
| Schutzart (IP)                            | IP67                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | I                            |
| Länge                                     | 140 mm                       |
| Breite                                    | 63,00 mm                     |
| Höhe                                      | 32,00 mm                     |
| Kompatibel mit Casambi                    | Nein                         |
| Geeignet für Außengebrauch                | Ja                           |
| Dimmung 0-10 V                            | Ja                           |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | Ja                           |

**IMPORT/EXPORT**

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                            |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation<br>mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85<br>043180) |

SONSTIGES

---

REACH Indicator

Ja