



arclite

XLG-240-H-AB

XLG-240-H-AB

GTIN: 4021087051507

MEAN WELL LED Treiber Konstantleistung XLG-A 100-305V AC, 142-431V DC/ 239,6W 27-56V/2200-6600mA XLG-240-H-AB

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC. Konstantleistung 239, 6W, 27-56V/2200-6600mA, IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC), Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|------|
| Gewicht | 1 kg |
|---------|------|

MERKMALE

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ausführung | dynamisch |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Gehäuse | Metallgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Nein |
| Geeignet für Konstantspannung | Nein |
| Ausgangsspannung | 27 - 56 V |
| Ausgangsstrom | 2.200 - 6.600 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja |
| Ausgangsleistung | 239,000 W |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Länge | 219 mm |
| Breite | 63,00 mm |
| Höhe | 35,50 mm |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
| Dimmung 0-10 V | Ja |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Ja |

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|---|
| Herkunftsland | China (CN) |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85 043180) |

SONSTIGES

REACH Indicator

Ja