



arclite

XLG-75-H-AB

XLG-75-H-AB

GTIN: 4021087051422

MEAN WELL LED Treiber Konstantleistung XLG-AB 100-305V AC, 142-431V DC/ 75W 27-56V /650-2100mA XLG-75-H-AB

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC. Konstantleistung 75W, 27-56V/650-2100mA, IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC), Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,58 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	27 - 56 V
Ausgangsstrom	650 - 2.100 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	75,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	140 mm
Breite	63,00 mm
Höhe	32,00 mm
Kompatibel mit Casambi	Nein
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85 043180)

SONSTIGES

REACH Indicator

Ja