



arclite

32291-3CCT

LED SU-GIU 3CCT weiss

GTIN: 8009935662330

LED SU-GIU 3CCT weiss - Aufbauleuchten Ausstrahlwinkel einstellbar weiss 4,5 W 5°bis85° 2700K/3000K/4000K CRI80 32291-3CCT



ARTIKELDETAILS

Wandleuchte mit einstellbarer CCT und verstellbarem Abstrahlwinkel, geeignet für Wohn- und Gewerberäume. Gehäuse aus Aluminium. Up and Down Lichtverteilung. Jeweils verstellbare Abstrahlwinkel von 5° - 85°. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. Netto 750lm bei 4000K

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1 kg
---------	------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)	
Austauschbares Betriebsgerät		Ja
Dimmung DALI-2		Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.		80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)		10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung		Nein
Farbtemperatur einstellbar		Stufen
Lichtstrom einstellbar		nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar		stufenlos
Kompatibel mit Apple HomeKit		Nein
Kompatibel mit Google Assistant		Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa		Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar		Nein
Gehäusefarbe		weiß
Max. Systemleistung		9,00 W
Farbtemperatur	2.700,00 - 4.000,00 K	
Schutzart (IP)		IP65

Ohne Dimmfunktion	Ja
Breite	110,00 mm
Höhe/Tiefe	90,00 mm
Länge	125 mm
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	200 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	83 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED austauschbar
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Schraubklemme
Geeignet für Wandmontage	Ja
Kompatibel mit Casambi	Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein

Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
IMPORT/EXPORT	
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)
SONSTIGES	
REACH Indicator	Ja