

## PRODUKTDATENBLATT DALI MCU TW G2

DALI MCU Tunable White | Lichtmanagementsysteme



---

### Anwendungsgebiete

- Besprechungsräume
- Restaurants
- Shopbeleuchtung
- Private Wohnbereiche

---

### Produktvorteile

- Intuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der Farbtemperatur
- Individuelle Einstellung der minimalen Helligkeitsstufe
- Individuelle Einstellung des Farbtemperaturbereiches

---

### Produkteigenschaften


- Bis zu 4 DALI MCU TW zum Aufbau mehrerer Bedienstellen parallel schaltbar
- Automatische Synchronisation zwischen den Bedienstellen
- Blende und Drehknopf in neutralweiß
- Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennleistung | 2,00 W   |
| Nennspannung | 230 V    |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

### Maße & Gewicht



|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 71,00 mm |
| Breite         | 71,00 mm |
| Höhe           | 50,00 mm |
| Produktgewicht | 95,00 g  |

### Farben & Materialien

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+50 °C |
|----------------------------|--------------|

### Zusätzliche Produktdaten

|         |   |
|---------|---|
| Gruppen | 1 |
|---------|---|

### Einsatzmöglichkeiten

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Dimmbar           | Ja                          |
| DIM-Schnittstelle | DALI-2                      |
| Montageart        | Integriert in Unterputzdose |

### Zertifikate & Standards

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Prüfzeichen - Zulassung | CE / EAC / UKCA |
| Schutzklasse            | II              |
| Schutzart               | IP20            |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für bis zu 25 elektronische Vorschaltgeräte
- Abdeckung und Drehknopf im Lieferumfang

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                                           | Name des Dokuments      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | 21755912 DALI MCU TW G2 |
|  | Konformitätserklärung                     | DIM MCU DALI MCU TW     |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | DIM MCU DALI MCU TW G2  |

## VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4062172224673 | Faltschachtel<br>1                     | 85 mm x 85 mm x 65 mm               | 140.00 g      | 0.47 dm <sup>3</sup>  |
| 4062172224680 | Versandschachtel<br>48                 | 362 mm x 270 mm x 288 mm            | 7156.00 g     | 28.15 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.