

PRODUKTDATENBLATT

SP RING D180 WT

SPOT RING | Sanierungsringe für die Reduzierung des vorhandenen Deckenausschnitts



Anwendungsgebiete

- Sanierung bestehender Ausschnitte in abgehängten Decken

Produktvorteile

- Retrofit: Austausch bestehender Decken-Einbauleuchten mit LEDVANCE SPOT FIX und ADJ in neuester LED-Technologie
- Standardisieren: Verkleinern des vorhandenen Deckenausschnitts auf einen Standardausschnitt von 68 mm
- Vielseitig: Sanierungsringe für vorhandene Deckenausschnitte von Ø68 - Ø90 oder Ø68 - Ø115 oder Ø115 - Ø160 mm

Produkteigenschaften

- Material: tiefgezogener Stahl
- Nur für LEDVANCE SPOTs mit 68 mm Einbaudurchmesser geeignet
- Federn mit weichem Silikonüberzug



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	180 mm
Höhe	3 mm
Produktgewicht	176,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaudurchmesser	115...160 mm
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI SP DK FIX P
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI SP AIR FIX P

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitätserklärung	CE Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	SPOT RING D180 WT-DE

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854013416	Tasche 1	182 mm x 182 mm x 3 mm	180.00 g	0.10 dm³
4099854013423	Versandschachtel 20	365 mm x 185 mm x 240 mm	3935.00 g	16.21 dm³
4099854013430	Versandschachtel 60	580 mm x 385 mm x 270 mm	2345.00 g	60.29 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.