

PRODUKTDATENBLATT

PANEL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK

PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION | Verlängerungskabel mit Twist Lock für Panel Comfort 1200



Produktvorteile

- Verbessert die optische Erscheinung des Panels in der abgependelten Anwendung
- Verlängerungskabel auf der DC Seite um das Vorschaltgerät hinter der Decke zu verbergen
- Werkzeuglose Installation durch das Einbinden des Kabels in der existierenden Twist Lock Verbindung zwischen Panel und Vorschaltgerät

Produkteigenschaften


- 2400 mm Kabellänge
- Passende Twist Lock Steckverbindung an beiden Enden
- Silberfarbig / transparente Kabelisolierung für eine möglichst unauffällige Erscheinung
- Passend für PANEL COMFORT 1200



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	13,0 mm
Länge	2400 mm
Produktgewicht	58,93 g



PL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK

Materialien & Farben

Produktfarbe	Transparent
Gehäusematerial	Polyvinylchlorid (PVC)

Anwendung & Installation

Montageort	Decke
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive 4 transparenter Kabelhalter zur Fixierung am Metalldraht des Pendelsatzes

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	PL CMFT 1200 P

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	CE Declaration of Conformity PL CABLE EXT TWIST LOCK
	Konformitätserklärung UKCA	UKCA Declaration of Conformity PL CABLE EXT TWIST LOCK


Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION 1200 CABLE EXT TWIST LOCK-DE

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854018510	Tasche 1	200 mm x 130 mm	64.00 g	
4099854026034	Versandschachtel 4	197 mm x 127 mm x 44 mm	314.00 g	1.10 dm³
4099854026041	Versandschachtel 24	277 mm x 217 mm x 159 mm	2243.00 g	9.56 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.