



arclite

6030-400B3C

LED MERCEDES 400 3CCT

GTIN: 8009935274472

LED MERCEDES 400 3CCT - Aufbauleuchten starr schwarz 30W 110° 3000K /4000K/6000K CRI90 6030-400B3C

L

ARTIKELDETAILS

Elegante Pendelleuchte für Restaurants, Lobbys, Bars, Cafés, Essbereiche..
 Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet, für Aufbau- Pendelmontage. Gleichmässige
 Ausleuchtung durch opale Abdeckung. Wählbar zwischen 3000K, 4000K und 6000K für
 individuelle Lichtstimmungen. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Farbtoleranz 3
 SDCM. 5 Jahre Garantie. CCT 3000K/4000K/6000K. Netto 2185 lm bei 4000K

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	3,5 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Gehäusefarbe	schwarz
Max. Systemleistung	30,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 - 6.000,00 K

Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP)	IP40
Ohne Dimmfunktion	Ja
Höhe/Tiefe	100,00 mm
Außendurchmesser	400 mm
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	200 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	83 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED austauschbar
Leistungsfaktor	0,95
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Blendbegrenzung (UGR)	19

Geeignet für Wandmontage	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



6024-400RB



6024-400RW

Relco S.r.l Leuchtenrahmen für Relco-Leuchte, Modell Mercedes, Farbe Weiß, Durchm...



6024-B-S

Relco S.r.l Seilabhangung mit Baldachin fur Mercedes 400/600/800mm, schw 6024-B-S



6024-S

Relco S.r.l Seilabhangung mit Baldachin fur Mercedes 400/600/800mm, ws 6024-S



6024-SR

Relco S.r.l starre Halterung fur Mercedes 400-600mm 6024-SR