



arclite

# 990313071

EASYLINE up-down Opal

GTIN: 4062029216516

EASYLINE up-down Opal - Pendelleuchten weiss 80W 105° 4000K CRI80 850-990313071

PTS

## ARTIKELDETAILS

Profilleuchte für Pendelmontage mit direkter/indirekter Lichtverteilung, getrennt schaltbar.  
 Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet. Farbtoleranz 3 SDCM.  
 Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Optional mit Notlichtfunktion. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Netzanschluss und Baldachin separat bestellen. 5 Jahre Garantie.  
 Direkt 45W| Indirekt 35W

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## MERKMALE

|                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Pendelleuchte (EC001743) |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                       |
| Dimmung DALI-2                                                                     | Nein                     |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                     |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                     |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                     |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | nein                     |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | nein                     |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                     |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                       | Nein                     |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                    | Nein                     |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                        | Nein                     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                      | Nein                     |
| Leuchtmittel                                                                       | LED austauschbar         |
| Fassung                                                                            | ohne                     |
| Werkstoff des Gehäuses                                                             | Aluminium                |
| Gehäusefarbe                                                                       | weiß                     |
| Werkstoff der Abdeckung                                                            | Kunststoff opal          |

|                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ausführung des Rasters                                              | ohne                               |
| Spannungsart                                                        | AC                                 |
| Nennspannung                                                        | 220 - 240 V                        |
| Ohne Dimmfunktion                                                   | Ja                                 |
| Lichtverteiler                                                      | Diffusorlinse/-optik/-panel        |
| Reflektor                                                           | ohne                               |
| Lichtverteilung                                                     | symmetrisch                        |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3                              |
| Schutzart (IP)                                                      | IP20                               |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne                               |
| Max. Systemleistung                                                 | 80,00 W                            |
| Lichtfarbe                                                          | weiß                               |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 112 lm/W                           |
| Farbtemperatur                                                      | 4.000,00 K                         |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89                              |
| Breite                                                              | 62,00 mm                           |
| Höhe/Tiefe                                                          | 62,00 mm                           |
| Länge                                                               | 2.556 mm                           |
| Mit Abhängung                                                       | Nein                               |
| Art der Verdrahtung                                                 | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl                                                             | 2                                  |
| Anschlussart                                                        | sonstige                           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                 |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                 | Ja                                 |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                                 |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                                 |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Griechenland (GR)                                                                                                                                         |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR

**900112**

Seilabhängung 1000mm für CYCLONE slim und Easyline 900112

**900113**

Seilabhängung 1500mm für CYCLONE slim und Easyline 900113

**900114**

Seilabhängung 2000mm für CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900114

**900116**

Seilabhängung 3000mm für CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900116

**900421**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und ...

**900422**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Ea...

**900423**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und...

**900431**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und ...

**900432**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Ea...

**900433**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und...

**900441**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und E...

**900442**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Eas...

**900443**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und ...

**900451**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 70x70mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und E...

**900452**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 70x70mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Eas...

**900453**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 70x70mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und ...