



arclite

AA80106.00.90

stripCENTURY 26


GTIN: 4062029118025

stripCENTURY 26 - LED Flexband flexibel weiss 170W 120° 2700K CRI90 685-
AA80106.00.90

lumen CENTURY©

ARTIKELDETAILS

LED-Streifen, extra lang. Ideal für Anwendungen im Shop-, Retail- und Messebau. Verfügbar in weiß, 20m Rolle, IP65. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppelklebeband. Beidseitig anschließbar mit werkzeuglosem Steckverbinder. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie.



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1 kg
---------	------

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtschlauch/-band (EC002706)
Geeignet für Dimmer	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	Band
Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120
Lampenleistung je Meter	8,50 W
Lichtstrom je Meter	872 lm
Spannungsart	DC
Ausstrahlungswinkel	120 °
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Max. Systemleistung	170,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	2.700,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Breite	13,00 mm
Höhe/Tiefe	5,00 mm
Länge	20.000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	50,00 mm
Mit Endstück	Nein
Mit Anschlusset	Ja
Mit Schutzabdeckung	Nein
Selbstklebend	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Anschlussart	sonstige

Leuchtenlichtausbeute	103 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IMPORT/EXPORT	
Herkunftsland	China (CN)
SONSTIGES	
REACH Indicator	Ja

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**28003298**

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung LC 200 24V IP67 L EXC UNV
28003298

**AA1100231**

Verbinde Leiterplatte zum Kabel für stripCENTURY IP65, 10mm PCB, 30-120LED
pro M...

**AA1100258**

Befestigungshalter IP65/67 für stripCENTURY AA1100258

**AA11620.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x
...

**AA11621.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11625.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 X...

**AA11626.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 X...

**AA11630.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...

**AA11631.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...

**AA11633.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11633.01



AA11634.01

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11634.01



AA11638.01

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11638.01



AA11639.01

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11639.01



ELG-200-24A-3Y

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung ELG-A 100-305V AC, 140-430V DC/ 24V DC 201...



ELG-240-24A-3Y

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung ELG-A 100-305V AC, 140-430V DC/ 24V DC 240...



HLG-185H-24

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG 90-305V AC, 130-430V DC/ 24V DC 187W H...



HLG-240H-24

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG 90-305V AC, 130-430V DC/
24V DC 240W H...