



arclite

# AB1100313.01.92

LED Sanierungseinsatz 1x

LED Sanierungseinsatz 1x - LED Leuchtenset starr silber 12W 180° 4000K  
CRI92 752-AB1100313.01.92



## ARTIKELDETAILS

Lineare Profilleuchte Plug&Play. Flickerfreie Beleuchtung. Hocheffiziente Lichtlösung bis zu 150lm/W. Ausgezeichnete Lichtqualität mit CRI 92. Einfache Montage mit Magnetclips (inkl.). Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät. DALI-Steuerung auf Anfrage. 5 Jahre Garantie. 1850lm, 1xLED 843mm, ersetzt typisch 1x T5 HO, 850mm, 39W

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## MERKMALE

| Produktgruppe                                                                      | Lichtleiste (EC000109)               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                                   |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                                 |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                                 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                                 |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | nein                                 |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | nein                                 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                                 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                       | Nein                                 |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                    | Nein                                 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                        | Nein                                 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                      | Nein                                 |
| Leuchtmittel                                                                       | LED austauschbar                     |
| Fassung                                                                            | ohne                                 |
| Gehäusefarbe                                                                       | Silber                               |
| Spannungsart                                                                       | AC                                   |
| Nennspannung                                                                       | 220 - 240 V                          |
| Betriebsgerät                                                                      | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                                                                  | Ja                                   |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Schutzart (IP)                                                      | IP20               |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | III                |
| Max. Systemleistung                                                 | 12,00 W            |
| Lichtfarbe                                                          | weiß               |
| Farbtemperatur                                                      | 4.000,00 K         |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 90-100             |
| Leistungsfaktor                                                     | 0,96               |
| Breite                                                              | 21,00 mm           |
| Höhe/Tiefe                                                          | 17,00 mm           |
| Länge                                                               | 843 mm             |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss          |
| Polzahl                                                             | 2                  |
| Anschlussart                                                        | Steckklemme        |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 154 lm/W           |
| Kompatibel mit Casambi                                              | Nein               |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                 |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                 |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Österreich (AT)                                                                                                                                           |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|