



arclite

# LXPUDW50840LO1A3N254WIF

SNEP LX P

GTIN: 6438494006217

SNEP LX P - BLE Pendelleuchten linear weiss 54W 50° 4000K CRI80 717-  
LXPUDW50840LO1A3N254WIP20WI4T

IND

## ARTIKELDETAILS

Hochwertige lineare LED Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, mit präzisen Optiken. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet. Zubehör für Pendelmontage separat bestellen. Direktes und indirektes Licht gleichzeitig gesteuert. UGR < 19. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 100.000h L80/B50 bei ta 25°C. Integriertes Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. CASAMBI Steuerung

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 3,5 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe                   | Pendelleuchte (EC001743) |
| Austauschbares Betriebsgerät    | Ja                       |
| Dimmung DALI-2                  | Nein                     |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein                     |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein                     |
| Lichtstrom einstellbar          | Stufen                   |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                     |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein                     |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein                     |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | Nein                     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                     |
| Leuchtmittel                    | LED austauschbar         |
| Fassung                         | ohne                     |
| Werkstoff des Gehäuses          | Aluminium                |
| Gehäusefarbe                    | weiß                     |
| Werkstoff der Abdeckung         | ohne Abdeckung           |
| Ausführung des Rasters          | matt                     |

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Spannungsart                                   | AC                               |
| Nennspannung                                   | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                                  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                              | Nein                             |
| Lichtverteiler                                 | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Reflektor                                      | matt                             |
| Lichtverteilung                                | symmetrisch                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                | SDCM3                            |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar       | Nein                             |
| Schutzart (IP)                                 | IP20                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                    | I                                |
| Max. Systemleistung                            | 54,00 W                          |
| Lichtfarbe                                     | weiß                             |
| Leuchtenlichtausbeute                          | 150 lm/W                         |
| Farbtemperatur                                 | 4.000,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI                        | 80-89                            |
| Leistungsfaktor                                | 0,95                             |
| Breite                                         | 55,00 mm                         |
| Höhe/Tiefe                                     | 85,00 mm                         |
| Länge                                          | 1.160 mm                         |
| Mit Abhängung                                  | Nein                             |
| Art der Verdrahtung                            | Abschluss                        |
| Polzahl                                        | 3                                |
| Anschlussart                                   | sonstige                         |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja                               |
| Mit Leuchtmittel                               | Ja                               |
| Mit Betriebsgerät                              | Ja                               |
| Dimmung programmierbar                         | Ja                               |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Finnland (FI)                                                                                                                                             |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR

**PK30**

Seilabhängung 3000mm SNEP LX P und SNEP LX PD PK30