



arclite

# NOVE C-R 300

LED NOVE 3CCT

GTIN: 8009935589392

LED NOVE 3CCT - Runde Einbauleuchten starr weiss 20W/24W/28W 120°  
3000K/4000K/6000K CRI80 NOVE C-R 300



## ARTIKELDETAILS

LED 3CCT Ein-/Aufbau runde Leuchte. Geeignet für bereits vorhandene Deckenausschnitte mit variablen Durchmessern. Gleichmässige Ausleuchtung durch opale Abdeckung. Wählbar zwischen 3000K, 4000K und 6000K für individuelle Lichtstimmungen. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. CCT 3000K /4000K/6000K. Netto 2380 lm bei 28W, 4000K

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,45 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                                                                    |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage                                                           | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2                                                                     | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                                    |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 20 %                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | Stufen                                  |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | Stufen                                  |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                                    |
| Einbaudurchmesser                                                                  | 65 - 280 mm                             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                      | Nein                                    |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                       | Nein                                    |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                    | Nein                                    |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                        | Nein                                    |
| Geeignet für Traversenmontage                                                      | Nein                                    |

|                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                | Nein                             |
| Geeignet für Stromschienenmontage                | Nein                             |
| Geeignet für Klemmmontage                        | Nein                             |
| Geeignet für Seilsystem                          | Nein                             |
| Verstellbarkeit                                  | nicht verstellbar                |
| Leuchtmittel                                     | LED austauschbar                 |
| Werkstoff des Gehäuses                           | Kunststoff                       |
| Oberflächenschutz                                | unbehandelt                      |
| Gehäusefarbe                                     | weiß                             |
| Werkstoff der Abdeckung                          | Kunststoff transparent           |
| Oberfläche gebürstet                             | Nein                             |
| Spannungsart                                     | AC                               |
| Nennspannung                                     | 200 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                                    | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                                | Ja                               |
| Reflektor                                        | ohne                             |
| Lichtverteiler                                   | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Lichtverteilung                                  | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                              | > 80° - extrem breitstrahlend    |
| Lichtaustritt                                    | direkt                           |
| Schutzart (IP)                                   | IP44                             |
| Schlagfestigkeit                                 | IK07                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                      | II                               |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 40 °C                      |
| Max. Systemleistung                              | 25,00 W                          |
| Lichtfarbe                                       | weiß                             |
| Farbtemperatur                                   | 3.000,00 - 6.000,00 K            |
| Farbwiedergabeindex CRI                          | 80-89                            |
| Lichtstrom                                       | 1.600,00 - 2.380,00 lm           |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Leistungsfaktor                      | 0,90          |
| Außendurchmesser                     | 300 mm        |
| Einbauhöhe/-tiefe                    | 35 mm         |
| Art der Verdrahtung                  | Abschluss     |
| Polzahl                              | 2             |
| Anschlussart                         | Steckklemme   |
| Leuchtenlichtausbeute                | 85 lm/W       |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Reflektorfarbe                       | sonstige      |
| Geeignet für Aufbaumontage           | Ja            |
| Geeignet für Einbaumontage           | Ja            |
| Geeignet für Deckenmontage           | Ja            |
| Mit Leuchtmittel                     | Ja            |
| Mit Betriebsgerät                    | Ja            |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|