



arclite

28000730

28000730

GTIN: 9006210529547

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LMI G2 48V 350-700mA 3-20V FO slim
28000730

28000730

arcelite[®] light solutions

ARTIKELDETAILS

Dimmbar über Potentiometer, Bis zu 89 % Effizienz, Ausgangsspannung 3 – 20 V, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 und 700 mA via Dip-switch, Ausgangsstromtoleranz ± 5 %, Max. tc-Punkt Temperatur 105 °C, 5 Jahre Garantie, PCB für Einbau-Applikation, Geeignet für Schutzklasse III-Anwendungen, Klemmen: 0° Steckklemmen, Integriertes Potentiometer, Einstellbarer Ausgangsstrom, Schutzfunktionen (Kurzschluss, Leerlauf), Anwendungsorientiertes Betriebsfenster, Kleine Abmessungen für Miniaturisierung von Leuchten, Gleicher Formfaktor wie DALI Varianten für einfaches Design-In

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,013 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	ohne (Platinenmontage)
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsstrom	350 - 700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	7,000 - 14,000 W
Länge	125 mm
Breite	15 mm
Höhe	12 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Österreich (AT)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

28000730

arcelite® light
solutions

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland