



arclite

# 28002204

28002204

GTIN: 9006210644264

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LCA 38W 350-1050mA 2xCH SR PRE  
28002204

## ARTIKELDETAILS

Unabhängiger dimmbarer Zweikanal DALI DT6 Konstantstrom-LED-Treiber, Dimmbereich von 1 – 100 %, Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II (Details siehe Datenblatt Kapitel 3.4), Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 1.050 mA für jeden Kanal mit I-SELECT 2 Plugs oder DALI, Max. Ausgangsleistung 38 W, Bis zu 89 % Effizienz, Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,25 W, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, schwarz, Schutzart IP20, Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung, one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2), proportionSWITCH, Klemmen: 45° / 0° Steckklemmen, Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (DALI, I-SELECT 2), Constant Light Output Funktion (CLO), proportionSWITCH mit vordefinierten Szenen (verschiedene Kanal-Dimmszenen wählbar), switchDIM und proportionSWITCH mit Memory-Funktion, Power-up Fading und fade2zero, Konfigurieren über DALI, Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, reduzierte Stoßstromverstärkung), Intelligent Voltage Guard (Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung), Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172, Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität, Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste, Für Spotlight und Downlight bei Handels- und Gastronomie-Anwendungen, Direkte und indirekte Beleuchtungsanwendungen

## Kontaktinformationen zur Marke

### Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,238 kg
---------	----------

## MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsstrom	350 - 1.050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	17,500 - 38,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	215 mm
Breite	70 mm
Höhe	31 mm
Dimmung DALI	Ja
Dimmung DSI	Ja
Dimmung herstellerspezifisch	Ja

## IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Österreich (AT)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

**28002204**

**arcelite®** light  
solutions

## SONSTIGES

---

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland